

有口碑的盘扣欢迎来电

发布日期：2025-09-22

多功能性：根据具体施工要求，盘扣式脚手架可由单排或双排脚手架、支撑架、支撑柱等不同尺寸、形状和承载力的功能性施工设备组成。拆装效率高：盘扣式脚手架结构简单，拆装方便，速度快。完全避免了螺栓操作和散乱紧固件的丢失。接头组装速度是普通脚手架的5倍以上，拆卸速度快，省力。锤子可以完成所有操作。**承载力：**立杆连接为同轴连接，框架为平面连接。节点具有抗弯、抗剪、抗扭等力学性能，结构稳定，承载力大。**安全可靠：**接头设计考虑自重效应，使接头具有可靠的双向自锁能力。根据现场情况在交通道口、作业部位上下方设安全哨监护。有口碑的盘扣欢迎来电

安全可靠：接头设计考虑自重效应，使接头具有可靠的双向自锁能力。作用在横杆上的载荷通过带扣传递到杆上，具有很强的剪切能力。包装标准，维修少，装卸快，运输方便，储存方便。使用寿命：盘扣脚手架的使用寿命比普通脚手架高出许多。由于放弃螺栓连接，一般可以使用10年以上。部件被碰触和敲击。即使被腐蚀，也不会影响拆卸和使用。**早期拆卸功能：**水平杆可提前拆卸，节省材料，节省木材和人力。实现节能环保，经济实用。维修少，装卸快，运输方便，储存方便。有口碑的盘扣欢迎来电搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和斜杆等设置应符合规范规定。

确实是安全可靠的：接头设计考虑自重效应，使接头具有可靠的双向自锁能力。作用在横杆上的载荷通过带扣传递到杆上，具有很强的剪切能力。包装标准，维修少，装卸快，运输方便，储存方便。使用寿命：盘扣脚手架的使用寿命比普通脚手架高出许多。由于放弃螺栓连接，一般可以使用10年以上。部件被碰触和敲击。即使被腐蚀，也不会影响拆卸和使用。**早期拆卸功能：**水平杆可提前拆卸，节省材料，节省木材和人力。实现节能环保，经济实用。

盘扣架材质强度是轮扣架强度的1.5倍左右，所有组成构件采用热镀锌防腐工艺，防腐，使用寿命长。构造方式不同盘扣架：节点连接方式采用插销式的连接方式，自带斜撑，造型完美。轮扣架：节点连接方式是同轴心承插，节点在框架平面内的连接。盘扣架设计特点更加先进，能使各杆件传力均通过节点中心，使用更加安全！构造方式不同盘扣架：节点连接方式采用插销式的连接方式，自带斜撑，造型完美。轮扣架：节点连接方式是同轴心承插，节点在框架平面内的连接。盘扣架设计特点更加先进，能使各杆件传力均通过节点中心，使用更加安全！盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢。

盘扣式脚手架施工方法，场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→立杆定位点设置→立杆→纵、横向扫地杆→纵、横向横杆→设置卸荷钢丝绳→立杆→纵、横向横杆→

外斜杆/剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。盘扣脚手架特点：技术先进，节点设计合理，连接牢固；原材料升级，采用低合金结构钢；内、外热镀锌防腐工艺，使用寿命长，整洁、美观全自动焊接，精度高，互换性强，品质优；结构稳定，承载力高，安全可靠；重量轻、用量少，降低施工成本；组装快捷、可整体吊装，缩短工期。安装搭设盘扣式支撑架时，应先安装立杆，形成了基本的架体单元后，再以此扩展搭设成整体的支架体系。有口碑的盘扣欢迎来电

其次是表面工艺，盘扣式脚手架是热镀锌，轮扣式脚手架是刷漆。有口碑的盘扣欢迎来电

省时，传统脚手架平均每安装一个扣件用时1分半，相当于搭建盘扣脚手架2个多平方，比传统的搭设快20多倍；省工，高承载力和独特的结构设计，总用钢量比传统脚手架少用 $1/3$ - $1/2$ 的材料，节省搭拆工期一半以上；省料易于现场存放和管理，无配件丢失、损耗，可适用于各种施工方案及结构的设计。工地的形象美观双面热镀锌工艺，不受锈腐蚀影响，有效防止构件在使用期内因材料腐蚀而造成承载力下降，确保产品性能一致，而且整体架体形象美观。有口碑的盘扣欢迎来电

中租（上海）实业有限公司位于上海市奉贤区海湾镇农工商大道228弄2号1802室，交通便利，环境优美，是一家服务型企业。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的盘扣式脚手架，承插型脚手架，钢管，方管。中租上海顺应时代发展和市场需求，通过高端技术，力图保证高规格高质量的盘扣式脚手架，承插型脚手架，钢管，方管。